

SERIE MULTIFUNCIÓN TODO EN UNO EN BLANCO Y NEGRO CREADA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN OFICINAS PEQUEÑAS Y DOMÉSTICAS



Serie i-SENSYS MF260 II

Rapidez en el día a día de tu pequeña o mediana empresa con estas compactas impresoras láser multifunción en blanco y negro

Productividad

Optimizada para ofrecer una impresión de gran precisión y velocidad. A pesar de su diseño compacto, resistente y elegante, son capaces de imprimir hasta 28 páginas por minuto. Las velocidades de escaneo también son impresionantes, con una salida a una cara en color de 20 ipm

Eficiencia

A veces, instalar cartuchos de impresora puede ser engorroso y conllevar mucho tiempo. Esto no ocurre con la serie MF260 II, ya que cuenta con la tecnología de eliminación automática del precinto en los cartuchos originales de Canon. De esta forma, se desecha automáticamente el precinto al instalar un cartucho nuevo, lo que reduce los residuos y ahorra tiempo

Seguridad

La verificación inicial del sistema protege el dispositivo de manipulaciones y accesos no autorizados. La red está protegida con el software de cifrado más reciente. Además, una nueva guía de configuración de seguridad te permite identificar rápidamente cuál es la configuración que mejor se adapta a ti



PRODUCTIVIDAD



CONECTIVIDAD



EFICIENCIA



SOSTENIBILIDAD



SEGURIDAD

Conectividad

Funciona de forma inalámbrica con tablets y smartphones. Además, estas impresoras ahora son compatibles de forma nativa con Microsoft Universal Print para facilitar la gestión de la impresión basada en la nube

Sostenibilidad

El programa de reciclaje de cartuchos de Canon ofrece una forma gratuita, sencilla y responsable con el medioambiente de reciclar los cartuchos vacíos de Canon

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Velocidad de impresión A4	28 ppm	28 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en blanco y negro de 5 líneas	Pantalla táctil en blanco y negro de 6 líneas
Velocidad de escaneo	20 ipm	20 ipm
Impresión automática a doble cara	●	●
Conectividad con la nube	Universal Print de Microsoft	Universal Print de Microsoft
Conectividad inalámbrica	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF260 II

Tipo de equipo	Láser en blanco y negro
Funciones disponibles	MF267dw II: impresión, copia, escaneo y fax MF264dw II: impresión, copia y escaneo
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 28 ppm (A4) A doble cara: hasta 17,8 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox.: 5,2 segundos o menos
Lenguajes de impresión	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fuentes	45 fuentes PCL
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Si
Modo de ahorro de tóner	iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business Admite Microsoft Universal Print
Características de impresión avanzadas	
COPIADORA	
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 28 ppm A doble cara (A4): hasta 17,8 ipm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	Aprox. 8,2 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
Copia a doble cara	De una cara a doble cara (automática)
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funcionalidades	Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad
ESCÁNER	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 15 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	256 niveles
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Anchura de escaneo máx.	215,9 mm
Escaneo a correo electrónico	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto
Escaneo a PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda ²
Escaneo a la nube¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAX	
Velocidad del módem	SOLO MF267DW II 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁴)
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual, DRPD: seleccionar fax
Resolución del fax	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
Memoria del FAX	Hasta 256 páginas ⁵
Marcaciones abreviadas	Hasta 104 marcaciones
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 104 marcaciones/máx. 50 destinos en un grupo
Difusión secuencial	Máx. 114 destinos
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (Copia de seguridad con memoria flash)
Envío de faxes a doble cara	Si (transmisión y recepción)
Otras funcionalidades	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 1 hoja ADF de 35 hojas
Salida de papel	50 hojas
Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel Bond, etiqueta, sobre
Tamaños de papel	Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, DL, C5), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, DL, C5); Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm, máx. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados (A x L): mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm

Gramajes de papel	Casete: de 60 a 163 g/m ² Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m ² ADF: de 50 a 105 g/m ²
Impresión a doble cara	Automática A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Ministro De 60 a 105 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión inalámbrica directa
Sistemas operativos compatibles	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2022/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012 Mac OS X versión 10.12 o superior Linux ⁴
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (enviar) Pull Scan: TCP/IP, USB Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Herramienta de estado del tóner
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Volumen de impresión mensual recomendado	250 - 2500 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 30 000 páginas al mes ⁶
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	256 MB
Panel de control	MF267dw II: pantalla táctil LCD en blanco y negro de 6 líneas MF264dw II: LCD en blanco y negro de 5 líneas
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Peso	Aprox. 12,9 Kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1240 W Impresión activa: aprox. 500 W En espera: aprox. 4,7 W Modo de suspensión: aprox. 0,7 W Consumo eléctrico típico (TEC): MF264dw II: 0,24 kWh/semana MF267dw II: 0,25 kWh/semana Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora ⁷ : Activo: 51 db en impresión en blanco y negro En espera: inaudible Potencia de sonido ⁸ : Activo: 69,1 dB o menos en impresión en blanco y negro En espera: N/A
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho de tóner 051 (1700 páginas ⁹) Cartucho de tóner 051H (4100 páginas ⁹) Cartucho de tambor 051 (23 000 páginas ⁹)
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	MF267dw II: KIT TEL 6 (auricular teléfono)

Notas:

- ^[1] No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.
- ^[2] Escaneo con la utilidad MF Scan
- ^[3] Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business
- ^[4] Linux es compatible con impresión y escaneo
- ^[5] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- ^[6] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto
- ^[7] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779
- ^[8] Según la norma ISO/IEC 19752
- ^[9] La impresora se envía con un cartucho de tóner 051 (1700 páginas) y un cartucho de tambor 051 (23 000 páginas)

SERIE MULTIFUNCIÓN TODO EN UNO EN BLANCO Y NEGRO CREADA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN OFICINAS PEQUEÑAS Y DOMÉSTICAS

Serie i-SENSYS MF260 II

Rapidez en el día a día de tu pequeña o mediana empresa con estas compactas impresoras láser multifunción en blanco y negro



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho de tóner 051	2168C002AA	4549292105094
Cartucho de tóner 051H	2169C002AA	4549292088885
Cartucho de tambor 051	2170C001AA	4549292088861

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2022