

CANON PIXMA SERIE TR4750I

ESPECIFICACIONES

NÚMEROS DE MODELO

PIXMA TR4750i (negro),
PIXMA TR4751i (blanco)

FUNCIONES

Wi-Fi, impresión, copia,
escaneo, fax y nube



Especificaciones

 PIXMA Print Plan Servicio de suscripción de páginas mensual para tintas	 Escanea o copia 20 páginas de una vez Tecnología del alimentador automático de documentos (ADF)	 Ahorro de papel Impresión a doble cara automática
 Conectividad inalámbrica Aplicación Canon PRINT, AirPrint (iOS) y Mopria (Android)	 Impresión de fotos sin bordes Fotografía sin bordes rápida de 10 x 15 cm	 Ahorro de energía Encendido/apagado automáticos

Especificaciones en detalle

Especificaciones generales

Números de modelo	PIXMA TR4750i (negro), PIXMA TR4751i (blanco)
Funciones	Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax y nube

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión	Hasta 4800 x 1200 ppp ¹
Tecnología de impresión	2 cartuchos FINE (BK, CL)
Velocidad de impresión en blanco y negro	Aprox. 8,8 ipm ²
Velocidad de impresión en color	Aprox. 4,4 ipm ³
Velocidad de impresión fotográfica	10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos ⁴
Tiempo de salida de la primera impresión	Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) ⁵ Color: 19 s (lista/una cara) (foot)
Impresión sin bordes	Sí (A4, LTR, 10 x 15 cm [4" x 6"], 13 x 18 cm [5" x 7"], 20 x 25 cm [8" x 10"])
Impresión a dos caras	Impresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar	PG-575 (negro), CL-576 (color) Impresión de documentos en color A4 ⁶ Negro: 100 páginas Color: 100 páginas
Cartuchos de tinta XL opcionales	PG-575XL (negro), CL-576XL (color) Impresión de documentos en color A4 ⁷ Negro XL: 400 páginas Color XL: 300 páginas

Compatibilidad de papel

Tipos de papel	Papel normal Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N) Sobre Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper)
Entrada máxima de papel	Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico) ADF: A4, L, hojas, LGL: 5 hojas *Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados.
Tamaños del papel	Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), Sobres (DL, COM10) [Tamaños personalizados] anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; longitud de 152,4 mm a 676 mm ADF: A4, LTR, LGL

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner	Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS
Resolución del escáner (óptica)	600 x 1200 ppp (foot)
Velocidad de escaneo por línea	Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) ⁸
Profundidad de escaneo (entrada/salida)	Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits
Tamaño máximo del documento	Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm)

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia	ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm ⁹ ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 6,4 ipm ¹⁰
Calidad de copia	3 posiciones (borrador, estándar, alta)
Ajuste de intensidad	9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE)
Copia múltiple	99 copias (máx.)
Funciones de copia	Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad
Copia con zoom	De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5

Especificaciones de fax

Tipo de fax	Súper G3 / Color
Resolución del fax	Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp
Velocidad de fax	Blanco y negro: aprox. 3 segundos ¹¹ Color: aprox. 1 min ¹²
Velocidad del módem	33,6 kbps como máximo (retroceso automático)
Tamaño de impresión	A4, LTR, LGL
Memoria del fax	Aprox. 50 páginas ¹³
Marcación abreviada codificada	Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 19 ubicaciones

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla	LCD de matriz de puntos completa (blanco y negro)
Idiomas de visualización	Posibilidad de seleccionar entre 32 idiomas: Japonés, inglés (mm y pulgadas), alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, eslovaco, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, indonesio, vietnamita

Conectividad

Interfaz	USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ ¹⁴ Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz
Aplicaciones y métodos de impresión	Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY ¹⁵ Aplicación Easy-PhotoPrint Editor ¹⁶
Funciones de impresora	Software Easy-PhotoPrint Editor ¹⁷ Software Easy Layout Editor (solo Windows) Software Canon Inkjet Smart Connect (solo Windows 10) Aplicación Creative Park PIXMA Cloud Link ¹⁸ Complemento Canon Print Service (Android) ¹⁹ Apple AirPrint ²⁰ Wireless Direct ²¹ Mopria (Android) ²²

Software

Sistemas operativos compatibles	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.12.6 – macOS 13
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 1,5 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria.
Software incluido	Driver de la impresora IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (descarga)

Características físicas

Peso	aprox. 5,8 kg
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Aprox. 435 x 295 x 189 mm (retraída) Aprox. 435 x 592 x 438 mm (extendida)
Niveles de ruido	aprox. 56,5 dB (A) ²³

Fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Ciclo de trabajo	Hasta 1200 páginas/mes
Consumo eléctrico	Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundos Copia: aprox. 7 W ²⁴ *No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26)
Consumo eléctrico típico	0,21 kWh ²⁵