

CANON PIXMA TS7650i

ESPECIFICACIONES

NÚMEROS DE MODELO

PIXMA TS7650i

FUNCIONES

Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube



Especificaciones

Velocidad de impresión 15 ipm (en blanco y negro); 10 ipm (en color)	Impresión de fotos sin bordes Fotos sin bordes de 10 x 15 cm en solo 19 segundos	Cartuchos FINE Cartuchos FINE que imprimen con gran calidad
Pantalla Pantalla táctil en color abatible de 2,7"	Alimentación de papel de 2 vías Alimentación de papel en casete frontal y posterior	Conectividad Wi-Fi, Wireless Direct, USB
1 Push Copy Copia documentos rápidamente con solo pulsar un botón		

Especificaciones en detalle

Especificaciones generales

Números de modelo	PIXMA TS7650i
Funciones	Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión	Hasta 1200 ¹ x 1200 ppp
Tecnología de impresión	2 cartuchos FINE (negro y color)
Velocidad de impresión en blanco y negro	Aprox. 15,0 ipm ²
Velocidad de impresión en color	Aprox. 10,0 ipm ³
Velocidad de impresión fotográfica	10 x 15 cm sin bordes: aprox. 19 segundos ⁴
Impresión sin bordes	A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, tamaño tarjeta (91 x 55 mm), Cuadrado (89 x 89 mm), Cuadrado (127 x 127 mm),
Impresión a dos caras	Impresión automática a doble cara (A4, LTR - papel normal)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar	PG-585 (negro) CL-586 (color)
Cartuchos de tinta XL opcionales	PG-585XL (negro) CL-586XL (color)

Consumibles y rendimientos

Cartucho de mantenimiento	MC-G06 (sustituible por el usuario)
Rendimiento de la botella (papel normal)	Impresión de documentos en color A4 ⁵ Negro: 180 páginas Negro XL: 300 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas
Rendimiento de la botella (papel fotográfico)	Fotografías 10 x 15 cm ⁶ Color: 65 páginas Color XL: 109 páginas

Compatibilidad de papel

Tipos de papel	Papel normal (de 64 g/m ² a 105 g/m ²), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper (SAT213), papel de calidad fotográfica profesional Platinum (PT-101), papel de calidad fotográfica profesional Luster (LU-101), papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), papel fotográfico satinado de «uso diario» (GP-501), papel fotográfico mate (MP-101), papel fotográfico Brillo II (PP-201), papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101), papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101)
Entrada máxima de papel	Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal)
Tamaños del papel	Bandeja posterior: A4, papel artístico A4, A5, B5, LTR, papel artístico LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, cuadrado (89 mm x 89 mm, 127 mm x 127 mm), tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm, largo: de 89 mm a 1200 mm) Casete frontal: A5, A4, B5, LTR
Gramaje del papel	Papel normal de 64 g/m ² -105 g/m ² o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 265 g/m ² (Papel fotográfico brillo II [PP-201])

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner	Escáner plano, color CIS
Resolución del escáner (óptica)	1200 x 2400 ppp ⁷
Profundidad de escaneo (entrada/salida)	Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits
Tamaño máximo del documento	Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm)

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia	sFCOT: aprox. 18 segundos sESAT: aprox. 7,0 ipm
Copia múltiple	99 copias máx.
Funciones de copia	Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia 2 en 1 y 4 en 1, copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner), copia de carné de identidad, copia sobredimensionada, copia en mosaico
Copia con zoom	De 25 a 400 % Ajuste a página

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla	LCD de 2,7"/6,7 cm (pantalla táctil, color)
Idiomas de visualización	Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita.

Conectividad

Interfaz estándar	USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n ⁸ Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz
Aplicaciones móviles	Aplicación Canon PRINT ⁹ Aplicación Easy-PhotoPrint Editor ¹⁰ Aplicación EasyPark ¹¹
Funciones de impresora	Software Easy-PhotoPrint Editor ¹² PIXMA Cloud Link ¹³ Complemento Canon Print Service (Android) ¹⁴ Apple AirPrint ¹⁵ Wireless Direct ¹⁶ Mopria (Android) ¹⁷ PosterArtist Web

Software

Sistemas operativos compatibles	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.15.7 ~ macOS 13
Sistemas móviles compatibles	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS ¹⁸
Requisitos mínimos del sistema	Pantalla: 1024 x 768 XGA

Características físicas

Canon PIXMA TS7650i	Descripción general	Especificaciones
Peso		Aprox. 6,3 kg
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)		Con las bandejas retraídas: aprox. 374 x 350 x 168 mm Con las bandejas extendidas: aprox. 374 x 563 x 276 mm
Niveles de ruido		aprox. 48,0(A) ¹⁹
Entorno operativo recomendado		Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)
Fuente de alimentación		100-240 V de CA a 50/60 Hz
Consumo eléctrico		Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,5 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 min Copia: aprox. 21 W ²⁰